

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- 1) Přenosné hasicí přístroje.
- 2) Společné prostory, komunikace.
- 3) Chráněné únikové cesty, nástěnky, zařizovací předměty.
- 4) Společné prostory, sklepy, podmínky uložení.
- 5) Přestupky na úseku požární ochrany.

1) Přenosné hasicí přístroje:

- počet PHP v provozech bytového domovního fondu musí být udržován při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 - počet PHP odpovídá ověřené projektové dokumentaci v době kolaudace stavby;
 - počet PHP odpovídá ČSN 730802 a ČSN 730833 a navazujícím platným ČSN;
 - počet PHP odpovídá vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- hasicí přístroje lze umístit i do skrytých prostor za předpokladu:
 - označení umístění hasicích přístrojů za použití příslušných požárních značek umístěných na viditelném místě podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a ČSN ISO 3864;
- hasicí přístroj společný i pro více sekcí lze použít za předpokladu:
 - prostory jsou stavebně (komunikačně) propojené a v případě nutnosti provedení prvotního hasebního zásahu přenosným hasicím přístrojem nemusí osoba, která chce tento zásah provést, překonávat překážku (zamčené dveře od nichž nevlastní klíče, systém klika - koule).

2) Chráněné únikové cesty, nástěnky, zařizovací předměty:

„Příloha č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb:

Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich části vztahující se k chráněné únikové cestě.

Vztahuje se:

- **pro domy, které byly kolaudované po 1.4.1977, které mají čtyři a více užitných nadzemních podlaží a je tvořena z centrální chodby, schodiště a chodeb k jednotlivým bytům**
- **na společné komunikace a schodiště u objektů kolaudovaných do 1. 4. 1977 pokud u nich byla po tomto datu prováděna rekonstrukce a objekt má sedm a více nadzemních podlaží.**
- pro ostatní objekty lze předpokládat, že zde není vytvořena chráněná úniková cesta a podmínky přílohy vyhlášky týkající se provedení chráněných únikových cest se na ně nevztahují.

A.1 Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“), za těchto podmínek:

a) vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

b) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

c) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

d) hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

e) v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m² umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

f) hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“, nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m² při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti přičemž plocha 1,3 m² nesmí být překročena.

A.2 V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit

a) jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

b) květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m² a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,10 m (10 cm). Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.

Požadavky podle A.1. písm. a), c) d) a e) a A.4 nejsou dotčeny.

A.3 Hořlavý předmět neuvedený v A.1, A.2 lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit jestliže

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň zápalnost textilní složky musí být delší než 20 sekund a čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti,

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část vyhovuje z hlediska zápalnosti a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu který splňuje třídu reakce na oheň D nebo stupeň hořlavosti C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších než jsou obvyklé u běžné židle.

Požadavky podle A.1. písm. a), c) d) a e) a A.4 nejsou dotčeny.

A.4 Předměty uvedené v A.1 až A.3 nesmí svým umístěním,

a) ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,

b) zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem,

c) bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

A.8 Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle A.1. písm. d) a A.4.

A.9 Podmínky výše uvedených bodů A. se nevztahují na hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami. Povrchovou úpravu provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami.“

- seznam bytových domů je na str.

Pro bytové domy kolaudované do 1.4.1977 (bez rekonstrukce) a bytové domy, které mají tři a méně nadzemních podlaží platí předpisy pro nechráněnou únikovou cestu:

- šířka společné komunikace určené pro únik osob nesmí být zúžena pod 1,1 m (např. zařizovacími předměty, výzdobou, botníky apod.) a při průchodu dveřmi na společné komunikaci pod 0,9 m (pokud výpočtem není prokázána možnost použití hodnoty nižší – výpočtově lze předpokládat hodnotu šíře alespoň 0,825 m na schodišti a chodbě a 0,8 m při průchodu dveřmi – tyto hodnoty je však podle platných postupů nutné prokázat vždy jednotlivě na konkrétní objekt přičemž hodnoty 1,1 m a 0,9 m lze použít univerzálně jako typové);
- nahodilé požární zatížení nesmí být v chodbách a schodištích sloužících pro evakuaci osob větší než $5,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$; pro zjednodušení si lze toto množství představit (při ploše schodiště včetně komunikace na podlaží cca 20 m^2) jako množství hořlavých látek na bázi dřeva o hmotnosti maximálně 100 kg; v případě hmot na bázi plastů pak maximálně 38,4 kg; v případě kombinace hmot na bázi dřeva a plastů pak maximálně 69,2 kg.

3) Společné prostory, sklepy, podmínky uložení:

Pokud prostor kočárkárny netvoří samostatný požární úsek provedený podle podmínek ČSN 730804 Příloha I jako garáž nesmí zde být žádné motorové vozidlo umístěno.

V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách, umisťovat je ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Pro hořlavé nebo požárně nebezpečné látky podle § 44 vyhlášky č. 263/2001 Sb., o požární prevenci platí:

Pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření podporujících látek.

Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny: samostatné požární úseky dle ČSN 650201.

Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů.

V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.

Pro lahve na propan butan platí:

Dle požadavku zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 1 písm. a), je fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 44 odst. 6 se nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů /půdy, sklepy, chodby, chráněných únikových cestách a ubytovacích zařízeních.

Uskladňovaný materiál nesmí zužovat průchozí šířku nechráněných únikových cest ve sklepních prostorech.

6) Přestupky na úseku požární ochrany:

Řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění § 78:

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo

- a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,
- c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a),
- d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,
_____ 10.000,-
- e) neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení,
- f) vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,
- g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,
- i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen,

- j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny vzniku požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy,
- k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,
- l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,
_____ 20.000,-
- m) nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru nebo při provádění záchranných prací,
- n) poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o zastavení provozu,
- o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
- p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,
- r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
- s) vypaluje porosty,
- t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,
- u) omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- z) neudrží zdroj vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2.

_____ 25.000,-

Výše uvedený výklad je použitý pro zjednodušení sloužící pro základní orientaci, jak postupovat ve vztahu řešení této problematiky u spravovaných bytových domů.

Bytové domy kolaudované po 1.4.1977, které mají čtyři a více užitných nadzemních podlaží

106	Třebíč, Čajkovského 530-3	107	Třebíč, M. Gorkého 560-2
108	Třebíč, Kyjevská 565-70	109	Třebíč, Kyjevská 571-6
120	Třebíč, Modřínoví 587	121	Třebíč, Modřínová 588
122	Třebíč, Modřínová 589	150	Třebíč, Spojenců 909-18
151	Třebíč, Zahran. odboje 947-57	152	Třebíč, Dukovanská 756-62
308	Třebíč, Račerovická 782-5	309	Třebíč, Račerovická 778-81
416	Třebíč, J. Ježka 127-8	439	Třebíč, Kmochova 167-8
440	Třebíč, Kmochova 171-2	456	Opatov 305-7
462	Třebíč, Kmochova 183-4	466	Přibyslavice 203-5
469	Třebíč, Kmochova 188-9	470	Třebíč, Kmochova 190-1
476	Opatov 175	477	Rouchovany 374
478	Mohelno 496	479	Dalešice 1
480	Náměšť, Nad Příhořím 943-4	481	Třebíč, Jindřichova 211
600	Třebíč, J. Haška 667	601	Třebíč, J. Haška 695
602	Třebíč, J. Haška 674	603	Třebíč, F. Hrubína 696-8
604	Třebíč, F. Hrubína 699-703	605	Třebíč, M. Majerové 710-5
606	Třebíč, M. Majerové 716-9	607	Třebíč, M. Majerové 720-2
608	Třebíč, F. Hrubína 725-30	609	Třebíč, F. Hrubína 738
611	Třebíč, F. Hrubína 739	612	Třebíč, Obránců míru 731-3
613	Třebíč, Dukovanská 845	614	Třebíč, Dukovanská 834
615	Třebíč, Na Svahu 901-3	616	Třebíč, Na Svahu 904-7
617	Třebíč, Na Svahu 908	618	Třebíč, Na Svahu 923
619	Třebíč, Na Svahu 918-22	620	Třebíč, Mírová 924
621	Třebíč, Mírová 925	622	Třebíč, Heyrovského 972
623	Třebíč, Heyrovského 974-8	624	Třebíč, Mládežnická 979-83
625	Třebíč, Energetiků 987	626	Třebíč, Dukovanská 990
627	Třebíč, Energetiků 994	628	Třebíč, Mládežnická 1030-4
629	Třebíč, Novodvorská 1040-1	630	Třebíč, Novodvorská 1038-9
631	Třebíč, Novodvorská 1042-3	632	Třebíč, Novodvorská 1044-5
633	Třebíč, Tkalcovská 1062-4	634	Třebíč, Tkalcovská 1065-6
636	Třebíč, Novodvorská 1067-8	637	Třebíč, Novodvorská 1069-70
638	Třebíč, Novodvorská 1071-2	639	Třebíč, Novodvorská 1073-5
640	Třebíč, Novodvorská 1076	641	Třebíč, Novodvorská 1077
642	Třebíč, Novodvorská 1092	643	Třebíč, Spojenců 971-4
644	Třebíč, Modřínová 340-1	721	Třebíč, Spojenců 876